Agrol Lampolja

2008-10-01

Sikkerhedsdatablad

1. NAVNET PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG FIRMAET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn	Agrol Lampolja	
Anvendelse	Fotogenlamper, lygter og olielamper.	
Leverandør	Agro Oil Box 30192 104 25 Stockholm, Sverige	
	Telefon	+46-8-657 42 00
	Fax	+46-8-657 42 88
	E-mail	info@agrol.se
Producent	Petrolia AB Box 5194 102 44 Stockholm, Sverige	
	Telefon	+46-8-670 34 00
Nødtelefon	Giftlinjen	82 12 12 12 (dagtimer)
	Akut	112 (Bed om Giftlinjen)

2. FARLIGE EGENSKABER

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
Brandfarlig vare klasse 3. Der er brandfare ved varme eller åben ild.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM BESTANDDELE

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vægt-%	Symboler	Risikosætninger
n-paraffin C10-C13	300-199-7	93924-07-3	99-100	Xn	R65

Aromatindhold: maks. 0,5 %
Benzen: < 0,01 %

4. FØRSTEHJÆLP

Indånding	Frisk luft. Søg læge, hvis problemet fortsætter.
Indtagelse	FREMKALD IKKE OPKASTNING! Kontakt læge. Produktet kan trækkes ned i lungerne og forårsage kemisk lungebetændelse.
Hudkontakt	Tag forurenet beklædning af. Vask huden med vand og sæbe.
Øjenkontakt	Skyl forsigtigt øjnene med rigeligt vand.

5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Brandbekæmpelse	Brandfarlig klasse 3 Kan slukkes med pulver, skum eller kuldioxid. Anvend kun vand til at nedkøle beholdere. Direkte vandstråle må ikke anvendes.

6. FORANSTALTNINGER VED HÆNDELIGE UDSLIP

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Forebyg udslip til kloaksystem, vandløb og på jorden.
Saneringsmetode	Opsamling med et passende absorptionsmiddel som sand eller aktivt ler.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering	Undgå længerevarende eller gentagen hudkontakt. Anvend ikke snavsede beklædningsdele. Undgå indånding af dampe, tåger eller røg. Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for, at børn ikke får adgang til indholdet ved at skrue det børnesikrede låg ordentligt på efter brug.
Opbevaring	Beholdere skal holdes tætlukkede og adskilt fra eventuelle antændingskilder. Må ikke opbevares sammen med oxidationsmidler.

8. BEGRÆNSNING AF EKSPONERING/PERSONLIG BESKYTTELSE

Hudbeskyttelse	Anvend ren arbejdsbeklædning og beskyttelseshandsker af PVC, neopren eller lignende.
Ventilation	Indånding af damp, røg og tåge kan forhindres med egnede håndteringsforskrifter og god udluftning. Niveaugrænseværdi: 350 mg/m^3 (dekaner og andre højere alifatiske kulbrinter)
Øjenbeskyttelse	Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende	Klar væske
Farve	Farveløs
Opløselighed i vand	Uopløselig
Densitet, 15 °C, kg/m^3	750
Damptryk, kPa, (38 °C)	<1
Relativ dampdensitet (luft=1)	>3
Kogepunktsinterval, °C	178-235
Smelte/frysepunkt,°C	-18
Flammepunkt,°C	72

Antændingspunkt,°C	260
Nedre eksplosionsgrænse, vol %	1
Øvre eksplosionsgrænse, vol %	8

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normale forhold.
Forhold, som bør undgås	Der er brandfare ved varme eller åben ild Kraftigt oxiderende stoffer. Ved termisk nedbrydning eller ufuldstændig forbrænding kan der dannes kulilte og irriterende røg.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION

Toxisk dosis, LD_{50}, (oral-rotte)	> 2.000 mg/kg
Toxisk dosis, LD_{50}, (hud-kanin)	> 2.000 mg/kg
Toxisk konc., LD_{50}, (inhalation - rotte)	>4000 ppm/4h

Indånding	Kan forårsage hovedpine, svimmelhed, træthed og utilpashed. Høje doser kan give forringet reaktionstid og hukommelse. Vejrtrækningsbesvær og bevidstløshed kan forekomme.
Indtagelse	Kan give utilpashed, opkastninger, diarré og vejrtrækningsbesvær–. Kemisk lungebetændelse kan forekomme efter nogle timer op til et døgn, hvis produktet er trukket ned i luftvejene. Blot nogle milliliter i lungerne kan forårsage lungebetændelse.
Hud	Gentagen hudkontakt kan give tør eller sprukken hud.
Øjne	Kan give let øjenirritation.

12. ØKOLOGISK INFORMATION

Bevægelighed	Ved nedtrængning i dybere jordlag vanskeliggøres afdunstningen betydeligt.
Nedbrydelighed	Nedbrydes relativt let af naturligt forekommende mikroorganismer. Produktet er let nedbrydelig i henhold til OECD guidelines.

13. AFFALDSHÅNDTERING

Produktrester, spild mm. klassificeres som farligt affald. Affald fra produktet må ikke forurene jord, vand eller slippes ud i miljøet.
Forslag til EWC-koder;
13 07 03: Andre brændstoffer
14 06 03: Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger.

Tømningsanvisning

Placer emballagen stående med en lille hældning for afløb. Visse emballager kan kræve, at der laves et ekstra hul. Afløbet skal ske ved stuetemperatur. Vent til emballagen er dryptør. Luk ikke emballagen igen efter afløb. Tømte beholdere ventileres på et sikkert sted væk fra børn, gnister og ild. Rester kan udgøre en eksplosionsrisiko.
EWC-kode: 15 01 02, Plasticemballage

Emballage, som indeholder produktrester og som ikke er dryptørre, skal håndteres som farligt affald og afleveres tætlukkede.
EWC-kode: 15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

RID / ADR	Ikke klassificeret
IMO	Ikke klassificeret
IATA / ICAO	Ikke klassificeret

15. GÆLDENDE FORSKRIFTER



Sundhedsskadelig

Farekode: Xn

R-sætninger R65 – Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

S-sætninger S2 – Opbevares utilgængeligt for børn.
S23 – Undgå indånding af dampe
S24 – Undgå kontakt med huden
S62 – Ved indtagelse undgå at fremkalde opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Forklaring til risikosætninger i afsnit 2
R65 – Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Redigeret	2008-10-01
Erstatter blad	2006-06-19
Signatur	Lennart Fahlgren Petrolia AB