Evo Truck 10W-30

2015-10-13

SIKKERHEDSDATABLAD

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Evo Truck 10W-30

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Motorolie

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Agro Oil
Box 30192
104 25 Stockholm
Telefon +46 (0)10-556 00 00
E-mail info@agrol.se

1.4. Nødtelefon

Giftinformationscentralen	82 12 12 12 alt 112
Akut	112 (Bed om Giftinformationscentralen)

2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i nogen fareklasse i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Der leveres imidlertid et sikkerhedsdatablad for det på anmodning, da det indeholder en komponent, for hvilken der findes en EF-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen.

2.2. Mærkningselementer
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH208 Indeholder Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3. Andre farer
Gentagen udsættelse kan give tør hud. Undgå kontakt med brugt olie. Beskyt miljøet – al olie skal betragtes som farligt affald. Opbevares utilgængeligt for børn.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer
Klassificering iht. 1272/2008 (CLP)

Navn	EF-nr.	CAS-nr.	Vægt %	Klassificering
Smøreolier (petroleum), C_{20-50}, hydrogenbehandlede neutrale oliebaserede (IP346 DMSO extract <3%)	276-738-4	72623-87-1	15-35	—
Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin (IP346 DMSO extract <3%)	265-157-1	64742-54-7	<70	—
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts	283-392-8	84605-29-8	1,0-1,5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 2 H411
Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts	274-263-7	70024-69-0	0,4-0,5	Skin Sens. 1 H317

4. Førstehjælpsforanstaltning

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding	Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
I tilfælde af indtagelse	FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Ved kontakt med øjnene	Skyl forsigtigt øjnene med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Ved kontakt med huden	Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding	Ved overophedning virker røg og dampe irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse	Indtagelse medfører sandsynligvis ingen sundhedsfare.
Øjenkontakt	Begrænset eller ingen øjenirritation.
Hud	Gentagen kontakt kan medføre hudirritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

—

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Pulver, skum, CO2
Uegnede slukningsmidler: Direkte vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

—

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend UDELUKKENDE vand til at nedkøle beholdere, der er udsat for brand.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Undgå kontakt med huden.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Forebyg udslip til kloaksystem, vandløb og på jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsamling med egnet absorptionsmiddel som sand eller aktivt ler.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnit 8 for personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af affald

7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå gentagen eller langvarig hudkontakt.
Undgå indånding af dampe, tåger eller røg.
Anvend ikke forurenet tøj.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Beholderen skal holdes tæt lukket.

7.3. Særlige anvendelser
—

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Stof	Cas-nr.	ppm	mg/m^3	Bem.	År
Olietåge, mineraloliepartikler	-	-	1		1994

Reference: Grænseværdier for stoffer og materialer, aug. 2007, Arbejdstilsynet

8.2.2 Personlige værnemidler:

Beskyttelse af huden	Langvarig og gentagen kontakt med huden skal undgås ved brug af rene beskyttelseshandsker og arbejdsbeklædning. PVC og Nitrilhandsker kan anvendes.
Beskyttelse af åndedrætsorganer	Indånding af damp, røg og tåge bør forhindres med egnede håndteringsforskrifter og god ventilation.

Beskyttelse af øjne	Ved risiko for stænk skal øjenbeskyttelse anvendes (beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse, hel ansigtsskærm).

8.2.3 Begrænsning af miljøeksponeringen
For påvirkninger på miljøet se afsnit 12.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Olieagtig væske
Farve	Lysegul
Lugt	Karakteristisk
Opløselighed i vand	Uopløselig
pH-værdi	Svagt alkalisk
Kogepunkt, °C	ca 260 °C
Damptryk, 20 °C, kPa:	<0,01 (baseolie)
Selvantændelsestemperatur, °C	>300 (baseolie)
Flammepunkt, °C	237 (ASTM D92, COC)
Densitet, 15 °C, kg/m^3	880
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm^2/s	80
Laveste flydetemperatur, °C	−42

9.2. Andre oplysninger
—

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Kan reagere med stærke oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet
De indgående stoffer er stabile

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Data er ikke tilgængelige

10.4. Forhold, der skal undgås
Data er ikke tilgængelige

10.5. Materialer, der skal undgås
Data er ikke tilgængelige

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved termisk nedbrydning eller ufuldstændig forbrænding kan der dannes kuloxider samt irriterende røg.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
11.1.1 Akut toksicitet
LD50 Rotte, Oral: >3,2 g/kg*
*Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

12. Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Data er ikke tilgængelige

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Data er ikke tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Data er ikke tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord
Data er ikke tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Data er ikke tilgængelige

12.6. Andre negative virkninger
Data er ikke tilgængelige

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktrester, spild m.m. klassificeres som farligt affald. Affald fra produktet må ikke forurene jord eller vand eller slippes ud i miljøet.

EAK-kode: 13 02 05, Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

14. Transportoplysninger

14.1 UN-nummer
Ikke klassificeret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
-—

14.3 Transportfareklasse(r)
—

14.4 Emballagegruppe
—

14.5 Miljøfarer
—

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
—

14.7 Bulktransport iht. bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant

15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Klassificering iht. CLP-forordningen (EF) Nr. 1272/2008

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering har ikke været

16. Andre oplysninger

Fareangivelser under punkt 3:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Mærkningselementer iht. 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Indeholder Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion.