

SIKKERHETSATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Super Syntet

1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Motorolje

1.3 Identifikasjon av selskap/foretak

Agro Oil
Box 30192
104 25 Stockholm, Sweden
+46 (0)10-556 00 00
info@agrol.se
www.agrol.se

1.4 Nødnummer

Giftinformasjonssentralen

2259 1300

Akutt

113 (113 (Be om Giftinformasjonen))

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Angivelse av blandingen ifølge CLP (EF) nr. 1272/2008

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i noen fareklasse i samsvar med forordning (EF) nr 1272/2008 eller 1999/45/EF. Et sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel for dette produktet, da det inneholder en ingrediens som har en grense for yrkesmessig eksponering.

2.2 Merkelementer

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Annen informasjon

Gjentatt eksponering kan gi tørr hud. Unngå kontakt med brukt olje. Beskytt miljøet. All olje skal behandles som farlig avfall Oppbevar produktet på et barnesikkert sted.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Angivelse av stoffene ifølge CLP (EF) nr. 1272/2008

Navn	EF-nr	Cas-nr	Vekt %	Fareangivelser
------	-------	--------	--------	----------------

Super Syntet

1-Decene, homopolymer, hydrogenerad	500-183-1	68037-01-4	60–90	—
Sinkdialkylditiofosfat	272-028-3	68649-42-3	0,5–1,5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 2 H411
p-Dodecylfenol	310-154-3	121158-58-5	0,02–0,14	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Repr. 2 H361 Aquatic Chronic 1 H410

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Inåndning	Flytt den skadede til frisk luft.
Fortæring	Skyll munnen med vann.
Kontakt med øynene	Skyll øynene forsiktig med vann.
Hudkontakt	Tilsølte klær må fjernes straks. Vask huden med såpe og vann.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Innåndning	Ved overoppheting virker røyk og damp irriterende på de øvre luftveiene.
Fortæring	Svelging av mindre mengder innebærer sannsynligvis ingen helserisiko.
Kontakt med øynene	Liten eller ingen øyeirritasjon.
Hudkontakt	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

4.3 Indikasjoner på behov for umiddelbar legehjelp og spesialbehandling

—

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid.
Ikke bruk direkte vannstråle.

5.2 Særskilte farer som stoffet eller blandingen kan forårsake

—

5.3 Råd til brannsløkkingspersonale

Bruk kun vann for å kjøle ned beholdere.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige sikkerhetstiltak, sikkerhetsutstyr og tiltak i nødsituasjoner

Unngå kontakt med øyne og hud.

6.2 Tiltak for miljøbeskyttelse

Forhindre utslipp til avløpssystem, vassdrag og på bakken.

Super Syntet

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensning

Oppsamling med egnet absorpsjonsmiddel som sand, eller aktiv leire.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering

7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Sikkerhetstiltak for sikker håndtering

Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt.

Unngå innånding av damp, tåke eller røyk.

Ikke bruk tilsmussede klær.

7.2 Oppbevaring for sikker lagring og evt. ikke forenlige stoffer

Emballasjen skal holdes tett lukket.

7.3 Spesielle sluttanvendelser

Ikke relevant

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Grenseverdier for eksponering

Nivågrenseverdi: 1 mg/m³

8.2. Eksponeringskontroll

Håndvern Bruk rene arbeidsklær og beskyttelseshansker av PVC eller Nitril.

Innåndingsvern Innånding av damp, røyk og tåke kan forhindres med egnede håndteringsforskrifter og god ventilasjon.

Øyevern Ved risiko for sprut skal øyebeskyttelse brukes.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Oljeaktig væske
Flammepunkt, °C	226 (ASTM D92)
Lengste flyttemperatur, °C	-61
Densitet, 15 °C, kg/m ³	865
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	80
Løselighet i vann	Uløselig

9.2 Ytterligere informasjoner

Super Syntet

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Stoffet reagerer med oksidasjonsmidler.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

—

10.4 Forhold som må unngås

—

10.5 Uforenlige materialer

—

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av karbonoksider og irriterende gasser.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Data ikke tilgjengelig.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Økotoksisitet

Inneholder en liten mengde additivkomponenter som klassifiseres som farlige for vannmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ikke lett nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringspotensial

—

12.4 Mobilitet i jord

Liten bevegelse i bakken.

12.5. Resultater av PBT-vurdering

—

12.6. Andre skadevirkninger

Spres på vannflaten.

Super Syntet

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

13.1 Avfallshåndteringsforskrifter

Avfall som inneholder mer enn 0,1% av dette stoffet er farlig avfall som H7.
EAL-kode: 13 02 06, Syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

Ikke klassifisert

14.2 Proper shipping name

—

14.3 Transportfareklasse

—

14.4 Emballasjegruppe,

—

14.5 Miljøfarer

Nej

14.6 Spesielle forholdsregler

—

14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke aktuell

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1 Lover og forskrifter for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø

Angivelse av blandingen ifølge CLP (EF) nr. 1272/2008

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Kjemikaliesikkerhetsvurdering har ikke gjorts

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Faroangivelser under rubrikk 3:

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.



2015-06-22

Super Syntet

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.