

Паспорт безопасности

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА / ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ / ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Идентификация (название) вещества или препарата
AVFETTNING PRO

1.2 Установленное назначение вещества или смеси и рекомендуемые области использования
Обезжиривающее средство

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Поставщик: Agro Oil
Box 30192
104 25 Стокгольм, Швеция
Phone +46 (0)10-556 00 00
E-mail info@agrol.se

1.4 Номер телефона экстренной связи:
112 (в пределах ЕС)

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ

2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация в соответствии с Правилами № 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318

Классификация в соответствии с 1999/45/ЕС
Обладает раздражающим действием; Xi; R36.

2.2 Элементы маркировки



Сигнальное слово: Опасно

Характеристики опасности

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Меры предосторожности

P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P280 Использовать перчатки и средства для защиты глаз/лица.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

AVFETTING PRO

2015-08-26

P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.

P501 Удалить содержимое и контейнер в соответствии с действующим законодательством по переработке отходов.

Содержит Нормальные парафины, C5–20; Алкоголь этоксилированный; Гексил алкоголь этоксилированный; N,N-ди (2-гидроксиэтил) коко амины.

Элементы маркировки в соответствии с 1999/45/ЕС
См. раздел 16.

2.3 Другие опасности

—

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.1 Вещества

Классификация в соответствии с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС

Вещество	ЕС-но	CAS-но	Вес, %	Обозначение	Фразы риска
Нормальные парафины, C5–20	265-233-4	64771-72-8	5-9	Xn	R65 R66
Алкоголь этоксилированный	500-241-6	69011-36-5	<3	Xi	R41
Алкоголь этоксилированный	605-233-7	160875-66-1	<3	Xn	R22 R41
Гексил алкоголь этоксилированный	500-077-5	31726-34-8	<3	Xn	R22 R36/38
N,N-ди (2-гидроксиэтил) коко амины	263-163-9	61791-31-9	<3	Xi	R38 R41
2-бутоксизетанол	203-905-0 Index nr 603-014-00-0	111-76-2	<1	Xn	R20/21/22 R36/38
Гидроксид калия	215-181-3 Index nr 603-014-00-0	1310-58-3	<0,2	C	R22 R35

Классификация в соответствии с Регулированием (ЕС) No 1272/2008 [CLP]

Вещество	ЕС-но	CAS-но	Вес, %	Классификация
Нормальные парафины, C5–20	265-233-4	64771-72-8	5-9	EUN066 H304 H227
Алкоголь этоксилированный		69011-36-5	<3	H318
Алкоголь этоксилированный		160875-66-1	<3	H302 H318
Гексил алкоголь этоксилированный		31726-34-8	<3	H302 H315 H419
N,N-ди (2-гидроксиэтил) коко	263-163-9	61791-31-9	<3	H315

амины				H318
2-буктоксиэтанол	203-905-0 Index nr 603-014-00-0	111-76-2	<1	H312 H302 H332 H315 H319
Гидроксид калия	215-181-3 Index nr 603-014-00-0	1310-58-3	<0,2	H302 H314

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

4.1 Описание мер первой медицинской помощи

Общие	При сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью. Предоставить данный паспорт безопасности медицинскому персоналу.
При вдыхании	Вынести пострадавшего на свежий воздух. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но дыхание не осложнено, положить его на бок. Если пострадавший находится в сознании, разместить его в сидячем или лежачем положении. В случае затрудненного дыхания применить кислород. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
Попадание в пищевод	Немедленно выпить стакан воды или молока.
Попадание в глаза	Немедленно промыть широко открытые глаза тепловатой водой в течение 15–20 минут. Обратиться за медицинской помощью.
Попадание на кожу	Снять загрязненную одежду. Промыть загрязненный участок кожи водой с мылом.

4.2 Наиболее значительные симптомы и последствия, как острые, так и замедленные

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Средство для промывания глаз должно находиться на рабочем месте. Симптоматическое лечение.

5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения: сухой порошок, пена, углекислота. Непригодные средства тушения пожара: не использовать прямую струю воды. Используйте воду ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для охлаждения контейнеров.

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

При горении могут образовываться опасные для здоровья вещества. Не является пожароопасным.

5.3 Рекомендации для пожарных

При выборе мер безопасности обратить внимание на нахождение других материалов в зоне пожара.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

AVFETTING PRO

6.1 Личная безопасность, защитное снаряжение и чрезвычайные меры
Избегать контакта с кожей и вдыхания паров.

6.2 Меры защиты окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Разлития устранить подходящим абсорбирующим материалом, например, песком.

6.4 Ссылки на другие разделы
См. разделы 8 и 13 о защитном оборудовании и утилизации отходов.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Меры предосторожности при работе
Избегать продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.
Избегать вдыхания паров.
Загрязненную одежду очистить перед последующим использованием.
Обеспечить хорошую вентиляцию.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Хранить в оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения составляет примерно 12 месяцев с момента даты производства.

7.3 Особые области применения
Нет.

8. ТРЕБОВАНИЯ / БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

8.1 Параметры контроля
См. национальное законодательство.

8.2 Контроль над воздействием
8.2.2 Средства индивидуальной защиты

Средства защиты органов дыхания	Избегать вдыхания паров/дыма, соблюдать меры предосторожности, обеспечить хорошую вентиляцию.
Защита глаз	Использовать защитные очки при существовании риска разбрызгивания.

8.2.3 Ограничение воздействия на окружающую среду
О воздействии на окружающую среду см. раздел 12.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Без цвета
Запах	Отсутствует
Растворимость в воде	Растворим
Относительная вязкость при 20 °C	1

9.2 Другая информация

AVFETTNING PRO

Нет

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

10.1 Реактивность

Продукт стабилен при нормальном использовании и соблюдений условий хранения.

10.2 Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции не выявлены.

10.4 Условия, которых следует избегать

Нет информации

10.5 Несовместимые материалы

Избегать контакта с сильными окислителями, кислотами и основаниями

10.6 Опасные продукты разложения

Не выявлены

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

11.1.1 Острая токсичность

При поглощении может возникнуть боль в животе или рвота

Не классифицируется, как вещество обладающее острой токсичностью

Раздражение и разъедание

Жидкость и пары могут оказывать раздражающее воздействие при контакте с глазами

Алкоголь этоксилированный

LD50 Крысы, перорально > 2000 мг/кг

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичность

Гексил алкоголь этоксилированный

LC50 Ракообразные (*Daphnia magna*) 48 часов: 10–100 мг/л

LC50 Рыбы (*Brachydanio rerio*) 96 часов: 10–100 мг/л

Алкоголь этоксилированный

LC50 Рыбы (*Leuciscus idus*) 96 часов: 1–10 мг/л

12.2 Стойкость и распад

Биологически разлагается.

AVFETTING PRO

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Данные продукт или его составляющие могут биоаккумулироваться.

12.4 Подвижность в почве

Продукт растворим в воде. Обладает подвижностью в водоемах и почве.

12.5 Результаты оценки СБТ и оСоБ

СБТ (стойкий, биоаккумулятивный и токсичный): не применимо

оСоБ (очень стойкий, очень биоаккумулятивный): не применимо

12.6 Другие вредные воздействия

Нет информации.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 Методы утилизации отходов

Рекомендуемый EWC код 07 06 01, Водные промывающие жидкости и исходные (маточные) растворы

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировку продукта осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом.

14.1 Номер ООН

Не классифицируется как опасный при транспортировке.

14.2 Транспортное наименование ООН

—

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

—

14.4 Группа упаковки

—

14.5 Опасность для окружающей среды

—

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

—

14.7 Транспортировка груза в соответствии с Приложением II к Международной Конвенции по предупреждению загрязнения с судов 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом

Не применяется

15. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ

15.1 Регулирование в области безопасности, здравоохранения и защиты окружающей среды / особые правовые нормы в области химических веществ и смесей

Классификация согласно Регулированию (ЕС) No. 1272/2008 (CLP)

AVFETTING PRO

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не проводилась

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фразы риски и характеристики безопасности

R65 Опасно: может стать причиной травмы легких при приеме внутрь.

R66 Повторяющееся воздействие может стать причиной сухости или трещин кожи.

R41 Опасность серьезного повреждения глаз.

R22 Вредно при приеме внутрь.

R36/38 Раздражает глаза и кожу.

R38 Раздражает кожу.

R20/21/22 Вредно при вдыхании, контакте с кожей и приеме внутрь.

R35 Вызывает серьезные ожоги.

EUN066 Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже.

H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

H227

H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

H302 Вредно при проглатывании.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H312 Вредно при попадании на кожу.

H332 Вредно при вдыхании (газа, пара, пыли, аэрозолей).

H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Элементы маркировки в соответствии с 1999/45/ЕС



Оказывает раздражающее действие

R-Фразы

R36 Раздражает глаза.

S-Фразы

S26 Если вещество попадет в глаза, немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу.

S37/39 При работе пользоваться соответствующими защитными перчатками и средствами для защиты глаз/лица.

S46 При приеме внутрь немедленно обратиться к врачу и показать этикетку с соответствующей упаковки.